

Technische Daten/Produktionsmöglichkeiten Coldsetverfahren

Prospekte, Faltblätter

Auflagen: mindestens 10.000 Exemplare bis max. 2 Mio. Exemplare

Formate:	Papierformate	Satzspiegelformate
	310 mm x 455 mm (unbeschnitten) max. 310 mm x 425 mm (beschnitten) min. 270 mm x 380 mm (beschnitten)	max. 290 mm x 430 mm Panorama max.. 600 mm x 430 mm max. 290 mm x 425 mm max. 270 mm x 380 mm
227,5 mm x 310 mm (unbeschnitten) max. 210 mm x 290 mm (beschnitten) min. 190 mm x 250 mm (beschnitten)	max. 210 mm x 290 mm Panorama max.. 430 mm x 290 mm max. 210 mm x 290 mm max. 190 mm x 250 mm	

Bei angeschnittenem Satzspiegel sind 5 mm Beschnitt anzulegen.

Farbigkeiten: 1/1-fbg. bis 4/4-fbg. Euroskala
4/4-fbg. von 2 bis 32 Seiten im Vollformat
4/4-fbg. von 4 bis 64 Seiten im Halbformat

Seitensprünge: Vollformat: 2-4-6-8-10-12-14-16-20-24-28-32
Halbformat: 4-8-12-16-20-24-28-32-40-48-56-64
höhere Umfänge sind auf Anfrage möglich.

Materialeinsatz: Zeitungsdruckpapier (Weißgrad 59° - 61° ISO)
42 g/m² (42,5 g/m²), 45 g/m², 48,8 g/m², 52 g/m²

aufgebessertes Zeitungsdruckpapier (Weißgrad 64° - 100° ISO)
von 45 g/m² bis 90 g/m²

Weiterverarbeitung: - Dreiseitenbeschnitt
- Folieneinschlag und/oder Umreifung der Pakete
- Vorbereitung für alle gängigen Vertriebswege